

AKS ZIELONKA®

Cable Management Systems

AKS ZIELONKA
ul. Gen. Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka (Nowy Ossów)
tel. 22 786 99 35, 786 96 50
fax 22 786 97 45
aks@aks-zielonka.pl, www.aks-zielonka.pl



RKGL/RKGS

Rura instalacyjna, karbowana, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia wykonana z PCV-U w kolorze szarym oraz czarnym. Przeznaczona do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego. Wytrzymałość mechaniczna rur wynosi 320 N/5 cm lub 750 N/5 cm. Do mocowania rur służą uchwyty zamykane UZ. Uchwyty te mają specjalne zaczepy uniemożliwiające wysuwanie się rur z uchwytów oraz uchwyty zaciskowe paskowe UZP. Do łączenia rur służą złączki karbowane ZCL, złączki kątowe sztywne ZKS. Dzięki złączkom rury mogą być łączone pod dowolnym kątem.

Producent	AKS ELEKTRO
Oznaczenie	RKGL, RKGS
Typ	Giętka
Charakterystyka	Rura instalacyjna o karbowanym profilu przekroju wzdłużnego
Materiał wykonania	PVC
Przeznaczenie	Ochrona, prowadzenie przewodów
Zastosowanie	Ochrona i prowadzenie izolowanych przewodów i/lub kabli w elektrycznych i/lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego
Odporność na ściskanie	RKGL – 320 N/5 cm, RKGS – 750 N/5 cm
Palność	V1–V0
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Zakres temperatur	Od -5 do +60 °C
Kolor	Szary, czarny
Zakres średnic zewnętrznych	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
Długość odcinków	25, 50 mb
Akcesoria dodatkowe	Uchwyty U, złączki ZCL, złączki kątowe sztywne ZKS, uchwyt zaciskowy paskowy UZP
Atesty, certyfikaty	Certyfikat BBJ, RoHS, CE
Gwarancja	Tak
Dodatkowe informacje	Produkt polski

AKS ZIELONKA®

Cable Management Systems

AKS ZIELONKA
ul. Gen. Rozwadowskiego 134
05-230 Kobyłka (Nowy Ossów)
tel. 22 786 99 35, 786 96 50
fax 22 786 97 45
aks@aks-zielonka.pl, www.aks-zielonka.pl



RLM

Rury przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego. Złącze kielichowe jest połączeniem rozłącznym umożliwiającym wzajemne przesunięcie i wydłużanie części instalacji. Do mocowania rur służą uchwyty zamykane UZ. Uchwyty te mają specjalne zaczepy uniemożliwiające wysuwanie się rur z uchwytów oraz uchwyty zaciskowe paskowe UZP. Do łączenia rur służą złączki karbowane ZCL, złączki kątowe sztywne ZKS. Dzięki złączkom rury mogą być łączone pod dowolnym kątem.

Producent	AKS ZIELONKA
Oznaczenie	RLM
Typ	Sztywne
Charakterystyka	Rura instalacyjna, gładka, sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia
Materiał wykonania	PVC
Przeznaczenie	Ochrona, prowadzenie przewodów
Zastosowanie	Ochrona i prowadzenie izolowanych przewodów i/lub kabli w elektrycznych i/lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego
Odporność na ściskanie	320 N/5 cm
Palność	V1–V0
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Zakres temperatur	Od -5 do +60 °C
Kolor	Biały, szary
Zakres średnic zewnętrznych	13, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 37, 40, 47, 50 mm
Długość odcinków	2 mb
Akcesoria dodatkowe	Uchwyty U, złączki ZCL, złączki kątowe sztywne ZKS, uchwyt zaciskowy paskowy UZP
Atesty, certyfikaty	Certyfikat BBJ, RoHS, CE
Gwarancja	Tak
Dodatkowe informacje	Produkt polski