



Elmark  
ul. Beckera 6  
33-100 Tarnów  
tel. 14 628 40 94  
tel. 14 621 11 60  
zamowienia@elmark.tarnow.pl  
www.elmark.tarnow.pl



### RURY ELEKTROINSTALACYJNE

Firma Elmark z Tarnowa produkuje rury elektroinstalacyjne od 30 lat. Opierając się na długim doświadczeniu co roku wprowadza na rynek nowe produkty, m.in. rury wielowarstwowe i rury kielichowane.

Własne laboratorium producenta pozwala na bieżąco sprawdzać jakość wyrobów, a produkty dostosowywać do potrzeb klientów. Oferujemy najlepsze produkty o grubych ściankach, spełniające górne pułapy norm (rury RC-1250N), produkujemy także wyroby tańsze o ściankach cieńszych (rury RLE-150N).

Producent	Elmark Tarnów
Oznaczenie	RLE, RL, RS, RKLS, RKSS
Typ	Rury proste w odcinkach, rury karbowane w kęgach
Charakterystyka	Wyroby samogasnące
Materiał wykonania	PVC
Przeznaczenie	Ochrona przewodów elektroinstalacyjnych wewnątrz budynków
Zastosowanie	Prowadzenie i maskowanie
Odporność na ściskanie	150 N, 320 N, 750 N, 1250 N
Odporność na rozciąganie	rury sztywne
Odporność na promieniowanie UV	Rury oznaczone literą V
Zakres temperatur	Od -5 do +60 °C
Kolor	Biały, szary, czarny (dowolny na zamówienie)
Zakres średnic zewnętrznych	Od 13 do 63 mm
Długość odcinków	Odcinki: 2 m, 3 m, kęgi: 25 m, 50 m
Akcesoria dodatkowe	Uchwyty otwarte, zamykane, 4 rodzaje złączek: kompensacyjne, proste, kątowe, kątowe długie
Atesty, certyfikaty	Zgodność z normą PN-EN 61386-21
Gwarancja	Rękojmia
Dodatkowe informacje	Wersja z pilotem ułatwiającym wciąganie przewodów



Elmark  
ul. Beckera 6  
33-100 Tarnów  
tel. 14 628 40 94  
tel. 14 621 11 60  
zamowienia@elmark.tarnow.pl  
www.elmark.tarnow.pl



### RURY DWUWARSTWOWE

Produkowane przez Elmark Tarnów posiadają zewnętrzną warstwę karbowaną oraz wewnętrzną idealnie gładką.

Rury mają idealnie gładką warstwę wewnętrzną nawet przy pakowaniu w kęgi. Podczas wciągania przewody nie zahaczają się o karby i montaż jest dużo szybszy oraz wygodniejszy.

Dostępne rozmiary rur: 40, 50, 63, 75, 110, 160 mm.

Ponadto produkujemy rury sztywne do układania w ziemi. W ofercie mamy zarówno rury sztywne RC, jak i rury kielichowane RCM.

Producent	Elmark Tarnów
Oznaczenie	RDG, RDS
Typ	Karbowane w kęgach i odcinkach
Charakterystyka	Rury bezhalogenowe, z pilotem do przeciągania przewodów
Materiał wykonania	PE, PVC
Przeznaczenie	Ochrona i prowadzenie przewodów bezpośrednio w ziemi
Zastosowanie	Rury dwuwarstwowe do ziemi
Odporność na ściskanie	450 N, 750 N
Odporność na promieniowanie UV	Rury oznaczone literą V
Zakres temperatur	Od -25 do +75 °C
Kolor	Niebieski, czerwony, czarny (inny na życzenie)
Zakres średnic zewnętrznych	Od 40 do 160 mm
Długość odcinków	Kęgi: 25 m, 50 m, odcinki: 6 m
Akcesoria dodatkowe	Złączki proste
Atesty, certyfikaty	Zgodność z normą PN-EN 61386-24
Gwarancja	Rękojmia
Dodatkowe informacje	Wersja z pilotem ułatwiającym wciąganie przewodów