

ETI

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk
Infolinia: 801 501 571
tel. 23 691 93 00, fax 23 691 93 60
etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 10

Na przedniej części wyłącznika znajdują się dane techniczne. Oprócz symbolu fabrycznego podane są: charakterystyka i zdolność przetrzymywania prądów zwarciovych (np. B 40), znamionowa zdolność do wyłączenia prądów zwarciovych, klasa ograniczenia prądu zwarcia (III, tj. najwyższa), informacja o położeniu styków wewnętrznych wyłącznika (I – załączone, 0 – rozłączone), polskie i międzynarodowe certyfikaty jakości.

ETI Polam oferuje również wyzwalacz wzrostowy DA ETIMAT 10, który po zespoleniu z wyłącznikiem ETIMAT 10 służy do zdalnego wyłączenia wyłącznika (rozwiązanie często stosowane w rozdzielnicach wyłączenia przeciwpożarowego).

W przypadku wyłączników wielobiegunowych (wielofazowych) poszczególne moduły są ze sobą sprzęgnięte mechanicznie zarówno przez wewnętrzny mechanizm wyzwalacza, jak i zewnętrzną dźwignię przelączającą. Ponadto konstrukcja wyłączników wielobiegunowych z biegunem neutralnym (1p+N, 3p+N) stanowi gwarancję, że przy załączaniu wyłącznika biegun neutralny nie zostanie załączony później niż bieguny fazowe, natomiast przy wyłączeniu nie zostanie rozłączony wcześniej od biegunów fazowych.

| | |
|--|--|
| Producent | ETI Polam Sp. z o.o. |
| Model (seria) | ETIMAT 10 |
| Napięcie znamionowe AC/DC | 230 V/400 V |
| Prąd znamionowy In | Od 5 A do 125 A |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa | 10 kA, 6 kA |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Charakterystyki | B, C, D |
| Maks. dobezpieczenie [gL/gG] | W zależności od spodziewanego prądu zwarciovego |
| Klasa ograniczenia energii | 3 |
| Trwałość (liczba przełączeń) | 10 000 |
| Zakres temperatury pracy | Od -25 °C do +55 °C |
| Kierunek zasilania | Dowolny |
| Montaż | Na szynie TH35 |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1–25 mm ² |
| Normy | PN-EN 60898, PN-IEC 60947-2 |
| Atesty | CB-CCA, KEMA, VDE |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary (wys. × szer.) | 72 × 18 mm |
| Osprzęt | Styki pomocnicze, wyzwalacz wzrostowy, okienko opisowe |
| Informacje dodatkowe | Możliwość zastosowania szyny mostkującej IZ na zaciskach zarówno dolnych, jak i górnych. Produkowany w Polsce. |