

# Kanlux

Kanlux SA  
ul. Objazdowa 1-3  
41-922 Radzionków  
tel. 32 388 74 00  
faks 32 388 74 99  
idealts@ideal-ts.pl  
www.ideal-ts.pl



## APARATURA MODUŁOWA IDEAL

Podstawowy asortyment Mark ITS to aparatura modułowa, w skład której wchodzi wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym oraz rodzina ochronników przeciwprzepięciowych wykonanych w technologii warystorowej. Dodatkowo zakres produktów uzupełniają aparaty łączeniowe (rozłączniki izolacyjne), aparaty sterujące ( styczniki modułowe) i aparaty sygnalizacyjne (wskaźniki obecności napięcia).

Wyłączniki nadmiarowoprądowe w ofercie IDEAL Technical Solutions, oprócz spełnienia podstawowych parametrów w zakresie zabezpieczeń, mają szereg dodatkowych funkcjonalności. Aparaty te mogą być uzupełnione o akcesoria: uniwersalne wyzwalacze wzrostowe lub wyzwalacze pod- i nadnapięciowe. Ofertę akcesoriów dopełniają styki pomocnicze, styki sygnalizacyjne (alarmowe) oraz mechanizmy blokujące.

Kolejną bardzo użyteczną w codziennej pracy instalatorów funkcjonalnością jest możliwość łączenia aparatów zabezpieczających za pomocą szyn zarówno typu PIN, jak i U z góry i dołu aparatu.

Producent	KANLUX
Model (seria)	KMB
Napięcie znamionowe AC/DC	230/400 V AC
Prąd znamionowy In	Do 63 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6 KA
Częstotliwość	50/60 Hz
Charakterystyki	B, C
Maks. dobezpieczenie [gL/gG]	Bd.
Klasa ograniczenia energii	3
Trwałość (liczba przełączeń)	Mechaniczna (10 000), elektryczna (4000)
Zakres temperatury pracy	Od -5 °C do +40 °C
Kierunek zasilania	Bd.
Montaż	DIN (TH35)
Przekrój przewodów przyłączeniowych	Do 35 mm <sup>2</sup>
Normy	EN 60898-1
Atesty	CE
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer.)	82 × 18 mm
Osprzęt	Styk pomocniczy, styk alarmowy, wyzwalacz napięciowy, wyzwalacz wzrostowy, blokada
Informacje dodatkowe	–